

Reinigungsempfehlung Keramik / Glas

5-Punkte-Regel

1. Oberflächen mit Wasser benetzen

- Gesamte Fläche

2. Reinigungsprodukte auftragen

- Nach Bedarf und Angaben des Produktherstellers

3. Einwirken lassen

- Nicht zu lange! Produktangaben beachten, Produkte **nicht** eintrocknen lassen!

4. Reinigen

- Mit Schwamm oder Lappen von Hand reinigen
- Möglichst **wenig** abrasive Mittel einsetzen wie Scotchpads, Scheuermittel etc.

5. Nachspülen mit Wasser

- Alle Schmutz- und Reinigungsprodukt-Rückstände **restlos** abwaschen
- Gegebenenfalls mit weichem Schaber abziehen oder saugendem, weichem Tuch trocknen

Wichtig!

Kratzende Werkzeuge, Rasierklingen und starke Scheuermittel sind strikt zu vermeiden.

Mit regelmässiger Pflege beugen Sie dem Aufbau von Kalkablagerungen vor.

Überdosierungen von Pflegeprodukten kann Oberflächen & Fugen beschädigen.

Keine Flusssäurehaltigen Produkte verwenden.

Dampfgeräte können eingesetzt werden (ausgeschlossen bei Ton- & Natursteinplatten)

Hochdruckreinigungen können Fugen Beschädigen.

Gleitfestigkeit kann durch abrasive Reinigung beeinträchtigt werden.

Easy-Clean-Oberflächen

Um die Reinigung von Fliesen und Glas nachhaltig zu verbessern empfehlen wir Beschichtungen der Nelpur GmbH. Für Beratungen anfragen unter +41 (0)33 341 12 12 / info@nelpur.ch

Arbeitstechniken

Um Material- und Oberflächenschäden zu vermeiden sind Hinweise der Produkthersteller zu beachten. Im Zweifelsfall an unauffälliger Stelle oder auf einer Reserveplatte testen.

Einlagen mit Edelmetallen, Aluminium und Glas sowie spezielle Glasuren. (z.B. Gold-, Lüsterglasuren usw.) sind Abrasions- und säureempfindlich.

Vor der Bauend- oder Grundreinigung bzw. Oberflächenbehandlung ist die Bodenheizung abzuschalten.

Einsatz von Reinigungsmittel

Grundsätzlich gelten folgende Regeln (Produktangaben beachten)

- Säurehaltige Spezialreinigern für die Entfernung von Kalkablagerungen
- Alkalische Spezialreiniger (z.B. Laugen) für die Entfernung von Mikroorganismen (inkl. Fette, Öle, Putzmittelrückstände, Pflegefilme usw.)

Vorsicht: Produkte wie Cillit-Bang sind sehr aggressiv und können Oberflächen beschädigen. Wenn solche Produkte eingesetzt werden ausschliesslich auf **gut benetzte** Oberflächen und **ohne** lange Einwirkzeiten.

Belagsart	Reinigung
-Steingutplatten glasiert -Feinsteinzeug glasiert -Steinzeugplatten glasiert -Tonplatten glasiert -Klinkerplatten glasiert	absäuern beschränkt möglich*
-Feinsteinzeug naturale -Steinzeugplatten unglasiert -Klinkerplatten unglasiert	absäuern möglich
-Feinsteinzeug poliert -Glasmosaik	absäuern empfehlenswert
-Ton- und Cottoplatten unglasiert	absäuern empfehlenswert, Wassermenge geringhalten
-Naturstein	Empfehlung einholen

* Gewisse Glasuren sind nicht säurebeständig.

Unterhalt & Service

Trotz sorgfältiger Materialauswahl und hoher Verarbeitungsqualität unterliegen bestimmte Teile aufgrund ihrer Funktion und Beanspruchung einer natürlichen Abnutzung. Dies beinhaltet auch den altersbedingten Verschleiss. Zu diesen Teilen zählen unter anderem:

- Silikonfugen und Abdichtungen
- Duschen und Verglasungsdichtungen

Reinigung des Ablaufkanals

1. Kanaldeckel nach oben hin entfernen (nur eingelegt)



2. Rinne mit herkömmlichen Reinigungsprodukten für den Badbereich reinigen und gründlich mit Wasser nachspülen.
3. Zur Reinigung der Abdeckung keine abrasiven Mittel verwenden.
4. Anschliessend Deckel wieder einlegen.



Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Ihre **PeterKeramik GmbH**

Leidenschaft in Handwerk...